

Niveau

GESTION DE NIVEAU POUR PISCINES À SKIMMER ET SPAS

Un remplissage automatique
pour un niveau d'eau maîtrisé !



Niveau est conçu
pour tous ceux qui souhaitent :

- une solution de remplissage automatique pour les piscines à skimmer et les spas
- un niveau d'eau constant afin de sécuriser les équipements
- un système intelligent qui évite les surconsommations d'eau
- une fonction hors gel qui préserve les équipements durant la période hivernale


POUR PISCINES
À SKIMMER ET SPA


PROTECTION
DES ÉQUIPEMENTS


ÉCONOMIE D'EAU


PRÉCISION

REGUL
ÉLECTRONIQUE

Conçu et fabriqué en France depuis 1989 

+ AUTOMATISATION DU NIVEAU D'EAU

- Placé dans un skimmer, le NIVEAU assure un **niveau d'eau constant dans les piscines à skimmer et les spas.**
- Indispensable dans le cas d'un volet roulant, le NIVEAU **sécurise** vos équipements.
- Il **évite les surconsommations d'eau.**

+ FONCTION HORS GEL

- Le NIVEAU est un **système 2 en 1 qui possède également une fonction hors gel** qui force la filtration, pour protéger la piscine dès que la température descend au dessous de 3°.

+ PRÉCISION

- La sonde clipsée dans une glissière permet son **ajustement précis sur 40 mm.** Grâce à une détection de la présence d'eau sans contact électrique avec l'eau, **la sonde est insensible à la corrosion, l'humidité et la qualité de l'eau.**


UNE SÉCURITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS

- Dès que la hauteur d'eau baisse, le NIVEAU commande l'électrovanne le temps nécessaire au remplissage afin d'éviter tout risque d'endommagement des équipements de la piscine.
- Indispensable pour les piscines à volet, le NIVEAU contrôle le niveau et le remplissage afin de sécuriser cet équipement.

UN MOYEN D'ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D'EAU

- La sécurité de remplissage est programmable en 1, 2, 4 h en mode piscine et 5, 10 et 15 min en mode spa.
- Lorsque le niveau d'eau n'est pas revenu au contact de la sonde dans le temps de sécurité de remplissage pré-réglé, la sécurité de remplissage interdit tout ajout supplémentaire. Le voyant d'alerte s'allume et prévient d'une fuite d'eau éventuelle, évitant ainsi toute surconsommation d'eau.
- Voyant d'alerte en cas d'anomalie de remplissage ou de la sonde.

SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ



REPLISSAGE
AUTOMATIQUE

FONCTION HORS GEL

SÉCURISE LES
ÉQUIPEMENTS

ÉVITE LES
SURCONSOMMATIONS
D'EAU

Offrez-vous la tranquillité



Fonction hors gel

La mesure en continu de la température permet de détecter une température basse, 3° C, au dessous de laquelle le NIVEAU force la filtration pour éviter le gel dans l'installation.



Lorsque la température repasse à 5° C, le NIVEAU arrête de forcer la filtration.



Coffret	IP65
Consommation électrique	10 W
Alimentation	240 VAC - 50 Hz
Dimensions (L x h x P)	204x 154 x 61 mm

REGUL
ÉLECTRONIQUE

Conçu et fabriqué en France depuis 1989

TRAITEMENT, RÉGULATION ET GESTION DE NIVEAU POUR PISCINES